

EN 361



Punto anclaje dorsal

Punto anclaje frontal

Cinta subglútea

Hebillas conexión-regulación metálicas

Hebillas conexión-regulación plásticas



INFORMACIÓN TÉCNICA

Arnés anticaídas A03S de dos puntos de anclaje (dorsal y frontal), hebillas de conexión-regulación de correas en piernas y pecho y cinta subglútea para impedir el movimiento de las cintas de ajuste en piernas.

Para el punto de anclaje frontal se debe emplear un conector-mosquetón tipo AA 011.

Cumple con la normativa EN 361 de arneses anticaídas.

Características:

- Punto de anclaje dorsal.
- Punto de anclaje frontal formado por 2 ojales (A/2).
- Cinta subglútea.
- Hebilla de conexión-regulación de correas en piernas.
- Hebilla de conexión-regulación de correas en pecho.
- Disponible en talla XXL.
- Peso 900 g.
- Capacidad de carga (1 persona) 100 Kg.
- Cumple con la normativa EN 361 de arneses anticaídas.
- Certificado CE.



Punto anclaje dorsal



Punto anclaje frontal (2x A/2)



Hebilla de conexión y regulación



Hebilla de conexión y regulación

IN 361


Anchor point dorsal

Anchor point frontal

Buckles connection-regulation plastics

Tape subgluteal

Buckles metal connection-regulation


TECHNICAL INFORMATION

A03S fall-arrest harness with two anchor points (dorsal and frontal), connection and adjustment buckles for the leg and chest straps, and a subgluteal strap to prevent movement of the leg adjustment straps.

For the front anchor point, a type AA 011 carabiner connector must be used.

Complies with EN 361 regulations for fall arrest harnesses.

Characteristics:

- Dorsal anchor point.
- Front anchor point consisting of 2 eyelets (A/2).
- Subgluteal tape.
- Buckle for connecting and adjusting the leg straps.
- Chest strap connection-adjustment buckle.
- Available in size XXL.
- Weight 900 g.
- Load capacity (1 person) 100 Kg.
- Complies with EN 361 regulations for fall arrest harnesses.
- CE certified.



Anchor point dorsal



Front anchor point (2x A/2)



Connection buckle and regulation



Connection buckle and regulation

EN 361


Point d'ancrage dorsal

Point d'ancrage frontale

Boucles connexion-règlement plastiques

Ruban adhésif sous-fessier

Boucles régulation des connexions métalliques


INFORMATIONS TECHNIQUES

Harnais antichute A03S avec deux points d'ancrage (dorsal et frontal), boucles de connexion et de réglage des sangles de jambe et de poitrine, et une sangle sous-fessière pour empêcher le mouvement des sangles de réglage des jambes.

Pour le point d'ancrage avant, un connecteur mousqueton de type AA 011 doit être utilisé.

Conforme à la réglementation EN 361 relative aux harnais antichute.

Caractéristiques:

- Point d'ancrage dorsal.
- Point d'ancrage avant constitué de 2 œillets (A/2).
- Bande sous-fessière.
- Boucle pour connecter et ajuster les sangles de jambe.
- Boucle de réglage de la connexion de la sangle de poitrine.
- Disponible en taille XXL.
- Poids 900 g.
- Capacité de charge (1 personne) 100 Kg.
- Conforme à la réglementation EN 361 relative aux harnais antichute.
- Certifié CE.



Point d'ancrage dorsal



Point d'ancrage avant (2x A/2)



Boucle de connexion et règlement



Boucle de connexion et règlement

NEL 361

 Punto di ancoraggio
dorsale

 Punto di ancoraggio
frontale

 Nastro
sottogluteo

 Fibbie
collegamento metallico-regolazione

 Fibbie
connessione-
regolamento
plastica

INFORMAZIONI TECNICHE

Imbracatura anticaduta A03S con due punti di ancoraggio (dorsale e frontale), fibbie di collegamento e regolazione per le cinghie delle gambe e del torace e una cinghia sottoglutea per impedire lo spostamento delle cinghie di regolazione delle gambe.

Per il punto di ancoraggio anteriore è necessario utilizzare un connettore a moschettone tipo AA 011.

Conforme alla normativa EN 361 per le imbracature anticaduta.

Caratteristiche:

- Punto di ancoraggio dorsale.
- Punto di ancoraggio anteriore costituito da 2 occhielli (A/2).
- Nastro sottogluteo.
- Fibbia per il collegamento e la regolazione delle cinghie delle gambe.
- Fibbia di regolazione e collegamento della cinghia toracica.
- Disponibile nella taglia XXL.
- Peso 900 g.
- Capacità di carico (1 persona) 100 Kg.
- Conforme alla normativa EN 361 per le imbracature anticaduta.
- Certificato CE.


 Punto di ancoraggio
dorsale

 Punto di ancoraggio anteriore
(2x A/2)

 Fibbia di collegamento e
regolazione

 Fibbia di collegamento e
regolazione

EM 361


Ponto de ancoragem dorsal

Ponto de ancoragem frontal

Fita subglúteo

Fivelas ligação-regulação de metal

Fivelas conexão-regulamento plásticos


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Arnês antiqueda A03S com dois pontos de ancoragem (dorsal e frontal), fivelas de ligação e de ajuste para as correias das pernas e do peito, e uma correia subglútea para evitar o movimento das correias de ajuste das pernas.

Para o ponto de ancoragem frontal deve ser utilizado um mosquetão tipo AA 011.

Em conformidade com a norma EN 361 para cintos de segurança anti-queda.

Características:

- Ponto de ancoragem dorsal.
- Ponto de ancoragem frontal composto por 2 ilhós (A/2).
- Fita subglútea.
- Fivela para ligação e ajuste das correias das pernas.
- Fivela de ajuste e ligação da cinta peitoral.
- Disponível no tamanho XXL.
- Peso 900 g.
- Capacidade de carga (1 pessoa) 100 Kg.
- Em conformidade com a norma EN 361 para cintos de segurança anti-queda.
- Certificado CE.



Ponto de ancoragem dorsal



Ponto de ancoragem frontal (2x A/2)



Fivela de ligação e regulamento



Fivela de ligação e regulamento