



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Polea doble de aluminio con revestimiento móvil diseñada para crear sistemas multipoleas. Hasta 600 kgs. Cumple con la normativa: **EN 12278** (Poleas)

## Características:

- Dimensiones: 162 x 80 x 63 mm.
- Material: aluminio, acero inoxidable
- Diámetro máximo de cuerda: Ø 15 mm.
- Peso: 470 g.
- Límite de carga: 6 kN.
- Normativa: **EN 12278** (Poleas)
- Certificado CE.

**TECHNICAL INFORMATION**

Double aluminum pulley with movable casing, designed for creating multi-pulley systems. Up to 600 kg. Complies with standard: **EN 12278** (Pulleys).

**Characteristics:**

- Dimensions: 162 x 80 x 63 mm.
- Material: aluminum, stainless steel
- Maximum rope diameter: Ø 15 mm.
- Weight: 470 g.
- Load limit: 6 kN.
- Regulation: **EN 12278** (Pulleys)
- CE certified.

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Poulie double en aluminium avec carter mobile, conçue pour la création de systèmes multipoulies. Jusqu'à 600 kg. Conforme à la norme EN 12278 (Poulies).

Caractéristiques:

- Dimensions : 162 x 80 x 63 mm.
- Matériau : aluminium, acier inoxydable
- Diamètre maximal de la corde : Ø 15 mm.
- Poids : 470 g.
- Limite de charge : 6 kN.
- Réglementation : EN 12278 (Poulies)
- Certifié CE.

**INFORMAZIONI TECNICHE**

Carrucola doppia in alluminio con carter mobile, progettata per realizzare sistemi multi-carrucola. Fino a 600 kg. Conforme alla norma: **EN 12278** (Pulegge).

**Caratteristiche:**

- Dimensioni: 162 x 80 x 63 mm.
- Materiale: alluminio, acciaio inossidabile
- Diametro massimo della fune: Ø 15 mm.
- Peso: 470 g.
- Limite di carico: 6 kN.
- Normativa: **EN 12278** (Pulegge)
- Certificato CE.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Polia dupla de alumínio com carcaça móvel, projetada para a criação de sistemas com múltiplas polias. Até 600 kg. Em conformidade com a norma: **EN 12278** (Polias).

**Características:**

- Dimensões: 162 x 80 x 63 mm.
- Material: alumínio, aço inoxidável
- Diâmetro máximo da corda: Ø 15 mm.
- Peso: 470 g.
- Limite de carga: 6 kN.
- Regulamentação: **EN 12278** (Polias)
- Certificado CE.