



INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga anticaídas simple con absorbedor de energía estándar 610700 de 1,5 m de longitud y diámetro de 10,5 mm. De poliamida, con guardacabos en un extremo y absorbedor de energía en el otro.

Cumple con la normativa: **EN 355** (Absorbedores de energía).

Características:

- Absorbedor de energía estándar ABE
- Sin conectores y con 1 guardacabos
- Capacidad de carga: 100 Kg
- Cuerda de 1,5 m
- Diámetro de 10,5 mm
- Fabricada en poliamida
- Cumple con la normativa **EN 355** de absorbedores de energía
- Certificado CE.

**FIXED SLING WITH ABSORBER
ABE 610700-015****TECHNICAL INFORMATION**

Single fall arrest lanyard with standard energy absorber 610700, 1.5 m long and 10.5 mm in diameter. Made of polyamide, with thimble at one end and energy absorber at the other.

Complies with regulations: **EN 355** (Energy absorbers).

Characteristics:

- ABE standard energy absorber
- Without connectors and with 1 thimble
- Load capacity: 100 Kg
- 1.5 m rope
- Diameter of 10.5 mm
- Made of polyamide
- Complies with regulations **EN 355** of energy absorbers
- CE certified.

**Sangle fixe avec absorbeur
ABE 610700-015****INFORMATIONS
TECHNIQUES**

Longe antichute simple avec absorbeur d'énergie standard 610700, de 1,5 m de long et 10,5 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide, elle est munie d'une cosse à une extrémité et d'un absorbeur d'énergie à l'autre.

Conforme à la réglementation : **EN 355**(Absorbeurs d'énergie).

Caractéristiques:

- Absorbeur d'énergie conforme à la norme ABE
- Sans connecteurs et avec 1 cosse
- Capacité de charge : 100 kg
- Corde de 1,5 m
- Diamètre de 10,5 mm
- Fabriqué en polyamide
- Conforme à la réglementation **EN 355** absorbeurs d'énergie
- Certifié CE.

**INFORMAZIONI TECNICHE**

Cordino anticaduta singolo con assorbitore di energia standard 610700, lungo 1,5 m e con diametro di 10,5 mm. Realizzato in poliammide, con redancia a un'estremità e assorbitore di energia all'altra.

Conforme alle normative: **EN 355** (Assorbitori di energia).

Caratteristiche:

- Assorbitore di energia standard ABE
- Senza connettori e con 1 ditale
- Capacità di carico: 100 Kg
- Corda da 1,5 m
- Diametro di 10,5 mm
- Realizzato in poliammide
- Conforme alle normative **EN 355** di assorbitori di energia
- Certificato CE.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Talabarte simples de retenção de queda com absorvedor de energia standard 610700, com 1,5 m de comprimento e 10,5 mm de diâmetro. Fabricado em poliamida, com dedal numa extremidade e absorvedor de energia na outra.

Em conformidade com os regulamentos: **EN 355** (Absorvedores de energia).

Características:

- Absorvedor de energia padrão ABE
- Sem conectores e com 1 dedal
- Capacidade de carga: 100 kg
- Corda de 1,5 m
- Diâmetro de 10,5 mm
- Fabricado em poliamida
- Cumpre os regulamentos **EN 355** de absorvedores de energia
- Certificado CE.