



INFORMACIÓN TÉCNICA

La cuerda LV 200 está diseñada para líneas de vida temporales verticales con guardacabo y nudo. Fabricada en kernmantle de poliamida de alta calidad, cumple con la normativa **EN 353-2** (Dispositivos anticaídas deslizantes con anclaje flexible).

Es compatible con el dispositivo anticaída LV 80.

Características:

- Diámetro de 12 mm.
- Fabricada en kernmantle de poliamida.
- Disponible en longitudes de 10, 20, 30 y 50 m.
- Un extremo con guardacabos y otro con nudo protegido.
- Compatible con anticaídas LV 80.
- Cumple con la normativa EN 353-2 (Dispositivos anticaídas deslizantes con anclaje flexible).
- Certificación CE.

**TECHNICAL INFORMATION**

The LV 200 rope is designed for temporary vertical lifelines with a thimble and knot. Made of high-quality polyamide kernmantle, it complies with **EN 353-2** (Sliding fall arrest devices with flexible anchors).

It is compatible with the LV 80 fall arrest device.

Characteristics:

- Diameter of 12 mm.
- Made of polyamide kernmantle.
- Available in lengths of 10, 20, 30 and 50 m.
- One end with a thimble and the other with a protected knot.
- Compatible with LV 80 fall arresters.
- Complies with EN 353-2 (Sliding fall arrest devices with flexible anchorage).
- CE Certification.



INFORMATIONS TECHNIQUES

La corde LV 200 est conçue pour les lignes de vie verticales temporaires avec cosse et nœud. Fabriquée en polyamide de haute qualité avec âme et manteau, elle est conforme à la norme EN 3532 (Dispositifs antichute coulissants avec ancrages flexibles).

Il est compatible avec le dispositif antichute LV 80.

Caractéristiques:

- Diamètre de 12 mm.
- Fabriqué en polyamide kernmantle.
- Disponible en longueurs de 10, 20, 30 et 50 m.
- Une extrémité munie d'un dé à coudre et l'autre d'un nœud protégé.
- Compatible avec les dispositifs antichute LV 80.
- Conforme à la norme EN 3532 (Dispositifs antichute coulissants avec ancrage flexible).
- Certification CE.



INFORMAZIONI TECNICHE

La corda LV 200 è progettata per linee vita verticali temporanee con anello enodo. Realizzata in poliammide di alta qualità con anima e mantello, è conforme alla **norma EN 353-2** (Dispositivi anticaduta a scorrimento con ancoraggi flessibili).

È compatibile con il dispositivo anticaduta LV 80.

Caratteristiche:

- Diametro di 12 mm.
- Realizzato con nucleo e rivestimento in poliammide.
- Disponibile nelle lunghezze di 10, 20, 30 e 50 m.
- Un'estremità con un ditale e l'altra con un nodo protetto.

- Compatibile con i dispositivi anticaduta LV 80.
- Conforme alla norma EN 353-2 (Dispositivi anticaduta a scorrimento con ancoraggio flessibile).
- Certificazione CE.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A corda LV 200 foi projetada para linhas de vida verticais temporárias com dedal e nó. Fabricada em poliamida kernmantle de alta qualidade, está em conformidade com **anorma EN 353-2** (Dispositivos deslizantes de retenção de queda com ancoragens flexíveis).

É compatível com o dispositivo de retenção de quedas LV 80.

Características:

- Diâmetro de 12 mm.
- Fabricado com núcleo e revestimento de poliamida.
- Disponível em comprimentos de 10, 20, 30 e 50 metros.
- Uma extremidade com um dedal e a outra com um nó protegido.

- Compatível com dispositivos anti-queda LV 80.
- Em conformidade com anorma EN 353-2 (Dispositivos deslizantes de retenção de quedas com ancoragem flexível).
- Certificação CE.