

Cintas de conexión
y conectores



Absorbedor de
energía



Tensor de cinta

Cinta de trabajo
40 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Línea de vida temporal horizontal formada por cinta y tensor de cinta. Certificada para 4 usuarios. Incluye 2 mosquetones AA011T certificados según la norma EN 362 (Conectores) y bolsa de transporte.

Características:

- Cinta de conexión y trabajo: poliéster, 40 mm ancho.
- Longitud: 30 m
- Número de usuarios 4
- Tensor de acero galvanizado
- Resistencia estática mínima de los puntos de anclaje: 22 kN en cada extremo
- Bolsa de transporte
- Absorbedor de energía integrado para limitar las fuerzas transmitidas a los puntos de anclaje. No está destinado a amortiguar la caída del usuario.
- Cumple con las normativas **EN 795:2012 tipo B** (puntos de anclaje de equipos portátiles) y **CEN/TS 16415:2013/B** Dispositivos de anclaje para uso simultáneo de más de una persona
- Certificado CE


INFORMACIÓN TÉCNICA AA011T

Mosquetón de cierre roscado en formato ovalado.

Características:

- Material: acero zincado
- Cierre: automático
- Apertura: Ø21 mm
- Peso: 220 g
- Capacidad de carga: 22,2 kN
- Certificado CE

TEMPORARY LIFELINE HORIZONTAL LVH 400-30

Connection tapes
and connectors



Absorber
energy



Work tape
40mm

Belt tensioner

TECHNICAL INFORMATION

Temporary horizontal lifeline consisting of webbing and a webbing tensioner. Certified for 4 users. Includes 2 AA011T carabiners certified according to EN 362 (Connectors) and a carrying bag.

Characteristics:

- Connection and work tape: polyester, 40 mm wide.
- Length: 30 m
- Number of users: 4
- Galvanized steel tensioner
- Minimum static resistance of the anchor points: 22 kN at each end
- Carrying bag
- Integrated energy absorber to limit the forces transmitted to the anchor points. It is not intended to cushion the user's fall.
- Complies with regulations **EN 795:2012 type B** (portable equipment anchor points) and **CEN/TS 16415:2013/B** Anchorage devices for simultaneous use by more than one person
- CE Certificate

TECHNICAL INFORMATION AA011T

Oval-shaped screw-lock carabiner.

Characteristics:

- Material: Zinc-plated steel
- Closure: automatic
- Opening: Ø21 mm
- Weight: 220g
- Load capacity: 22.2 kN
- CE Certificate



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LIGNE DE SAUVETAGE TEMPORAIRE HORIZONTAL LVH 400-30

Rubans de connexion
et connecteurs



Absorbeur
énergie



tendeur de courroie

Bande de travail
40 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ligne de vie horizontale temporaire composée d'une sangle et d'un tendeur. Homologuée pour 4 utilisateurs. Comprend 2 mousquetons AA011T certifiés EN 362 (connecteurs) et un sac de transport.

Caractéristiques:

- Ruban de connexion et de travail : polyester, 40 mm de large.
- Longueur : 30 m
- Nombre d'utilisateurs : 4
- Tendeur en acier galvanisé
- Résistance statique minimale des points d'ancrage : 22 kN à chaque extrémité
- Sac de transport
- Absorbeur d'énergie intégré limitant les forces transmises aux points d'ancrage. Il n'est pas conçu pour amortir la chute de l'utilisateur.
- Conforme à la réglementation **EN 795:2012 type B** (points d'ancrage pour équipements portables) et **CEN/TS 16415:2013/B** Dispositifs d'ancrage pour une utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Certificat CE



INFORMATIONS TECHNIQUES AA011T

Mousqueton ovale à verrouillage par vis.

Caractéristiques:

- Matériau : Acier zingué
- Fermeture : automatique
- Ouverture : Ø21mm
- Poids : 220 g
- Capacité de charge : 22,2 kN
- Certificat CE

Nastri di collegamento
e connettori



Assorbitore
energia



Tendicinghia

Nastro di lavoro
40 millimetri

INFORMAZIONI TECNICHE

Linea di vita orizzontale temporanea composta da fettuccia e tenditore. Certificato per 4 utenti. Include 2 moschettoni AA011T certificati secondo la norma EN 362 (Connettori) e una borsa per il trasporto.

Caratteristiche:

- Nastro di collegamento e di lavoro: poliestere, larghezza 40 mm.
- Lunghezza: 30 m
- Numero di utenti: 4
- Tenditore in acciaio zincato
- Resistenza statica minima dei punti di ancoraggio: 22 kN a ciascuna estremità
- Borsa per il trasporto
- Assorbitore di energia integrato per limitare le forze trasmesse ai punti di ancoraggio. Non è destinato ad attutire la caduta dell'utilizzatore.
- Conforme alle normative **EN 795:2012 tipo B** (punti di ancoraggio per attrezzature portatili) e **CEN/TS 16415:2013/BD** Dispositivi di ancoraggio per l'uso simultaneo da parte di più persone
- Certificato CE


INFORMAZIONI TECNICHE AA011T

Moschettone a vite di forma ovale.

Caratteristiche:

- Materiale: acciaio zincato
- Chiusura: automatica
- Apertura: Ø21 mm
- Peso: 220 g
- Capacità di carico: 22,2 kN
- Certificato CE

**LINHA DE SALVAÇÃO TEMPORÁRIA
VE horizontal 400-30**

 Fitas de ligação
e conectores

 Absorvedor
energia


Tensor da correia

 Fita de trabalho
40 mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Linha de vida horizontal temporária composta por fita e tensor de fita. Certificada para 4 utilizadores. Inclui 2 mosquetões AA011T certificados segundo a norma EN 362 (Conectores) e uma bolsa de transporte.

Características:

- Fita de ligação e de trabalho: poliéster, com 40 mm de largura.
- Comprimento: 30 m
- Número de utilizadores: 4
- Tensionador em aço galvanizado
- Resistência estática mínima dos pontos de ancoragem: 22 kN em cada extremidade
- Bolsa de transporte
- Absorvedor de energia integrado para limitar as forças transmitidas aos pontos de ancoragem. Não se destina a amortecer a queda do utilizador.
- Cumpre os regulamentos **EN 795:2012 tipo B** (pontos de ancoragem para equipamentos portáteis) e **CEN/TS 16415:2013/B** Dispositivos de ancoragem para utilização simultânea por mais de uma pessoa.
- Certificado CE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AA011T

Mosquetão oval com fecho de rosca.

Características:

- Material: Aço zincado
- Fecho: automático
- Abertura: Ø21 mm
- Peso: 220 g
- Capacidade de carga: 22,2 kN
- Certificado CE

