

**ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DE CINTA
ANR6B**

Anclaje
pivotante de
aluminio

Conector
AA011

Correa de
poliéster (DSM)
de 6 m

Indicador de
caída y anclaje
pivotante de
aluminio

Carcasa de
plástico

Gancho de aluminio
con apertura de 22
mm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Anticaídas retráctil modelo ANR6B.

Se trata de un anticaídas retráctil de correa de poliéster (DSM) de 6 m y carcasa de plástico.

Incorpora gancho de aluminio con anclaje pivotante e indicador de caída.

Características:

- Carcasa de plástico (nylon reforzado).
- Anclaje pivotante de aluminio en parte superior para cuelgue con mosquetón AA011 (19 mm).
- Correa de poliéster (DSM).
- Longitud de la correa: 6 m.
- Gancho de aluminio de apertura 22 mm.
- Cierre del gancho automático.
- Indicador de caída.
- Capacidad de carga: 100 Kg
- Peso sin conector superior: 2,1 Kg
- Peso con conectores: 2.35 Kg
- Cumple con la normativa EN 360 de Dispositivos anticaídas retráctiles.
- Certificado CE.



Conector de 19 mm



Conector de 22 mm

**WEBBING FALL ARRESTER
ANR6B**

TECHNICAL INFORMATION
Retractable fall arrester ANR 6B.

It is a retractable fall arrester with a 6 m polyester strap (DSM) and a plastic casing.

It incorporates an aluminum hook with a pivoting anchorage and a fall indicator.

Features:

- Plastic case (reinforced nylon).
- Pivoting aluminum anchor in the upper part for hanging and AA011 (19 mm) carabiner.
- Polyester strap (DSM).
- Length: 6 m.
- 22 mm opening aluminum hook.
- Automatic hook closure.
- Fall indicator.
- Max. load capacity: 100 Kg
- Weight without upper carabiner: 2,1 Kg
- Total weight: 2.35 Kg
- Complies with the EN 360 standard for retractable fall arrest devices.
- CE certificate.



19 mm connector



22 mm connector

CEINTURE ANTICHUTE RÉTRACTABLE ANR6B



INFORMATIONS TECHNIQUES

Dispositif antichute rétractable modèle ANR6B.

Il s'agit d'un antichute rétractable (DSM) en sangle polyester de 6 m avec un boîtier en plastique.

Il comprend un crochet en aluminium avec un point d'ancrage pivotant et un indicateur de chute.

Caractéristiques:

- Boîtier en plastique (nylon renforcé).
- Ancrage pivotant supérieur en aluminium pour suspension avec mousqueton AA011 (19 mm).
- Bracelet en polyester (DSM).
- Longueur de la sangle : 6 m.
- Crochet en aluminium avec une ouverture de 22 mm.
- Fermeture automatique par crochet.
- Indicateur de chute.
- Capacité de charge : 100 kg
- Poids sans connecteur supérieur : 2,1 kg
- Poids avec connecteurs : 2,35 kg
- Conforme à la norme EN 360 relative aux dispositifs antichute rétractables.
- Certifié CE.



Connecteur 19 mm



Connecteur 22 mm

**ARRESTO CADUTA CON CINTURA RETRATTILE
ANR6B**

INFORMAZIONI TECNICHE

Dispositivo anticaduta retrattile modello ANR6B.

Si tratta di un dispositivo anticaduta retrattile (DSM) in fettuccia di poliestere da 6 m con involucro in plastica.

Incorpora un gancio in alluminio con un ancoraggio girevole e un indicatore di caduta.

Caratteristiche:

- Rivestimento in plastica (nylon rinforzato).
- Ancoraggio superiore girevole in alluminio per sospensione con moschettone AA011 (19 mm).
- Cinturino in poliestere (DSM).
- Lunghezza del cinturino: 6 m.
- Gancio in alluminio con apertura da 22 mm.
- Chiusura automatica agancio.
- Indicatore di caduta.
- Capacità di carico: 100 Kg
- Peso senza connettore superiore: 2,1 Kg
- Peso con connettori: 2,35 Kg
- Conforme alla norma EN 360 per dispositivi anticaduta retrattili.
- Certificato CE.



connettore da 19 mm



connettore da 22 mm

CINTO RETRÁTIL DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS
ANR6B

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dispositivo retrátil de retenção de queda modelo ANR6B.

Trata-se de um dispositivo de retenção de queda retrátil (DSM) de 6 polegadas, feito com fita de poliéster e revestido com plástico.

Incorpora um gancho de alumínio com uma âncora giratória e um indicador de queda.

Características:

- Revestimento plástico (nylon reforçado).
- Âncora superior giratória em alumínio para suspensão com mosquetão AA011 (19 mm).
- Alça de poliéster (DSM).
- Comprimento da alça: 6 m.
- Gancho de alumínio com abertura de 22 mm.
- Fecho automático do gancho.
- Indicador de queda.
- Capacidade de carga: 100 kg
- Peso sem o conector superior: 2,1 kg
- Peso com conectores: 2,35 kg
- Em conformidade com anorma EN 360 para dispositivos retráteis de proteção contra quedas.
- Certificado CE.



Conector de 19 mm



Conector de 22 mm