



Cinta de conexión

Tensor de cinta



Bolsa de transporte

Cinta de trabajo

INFORMACIÓN TÉCNICA

Línea de vida temporal horizontal de cinta modelo LVH 320.

Línea de vida temporal horizontal formada por cinta, tensor de cinta y conectores.

Disponible con o sin mosquetones modelo AA 011 en extremos.

Características:

- Cinta de conexión de 35 mm de ancho (azul).
- Cinta de trabajo de 50 mm de ancho (amarillo).
- Longitudes disponibles: 10 y 20 m.
- Tensor para correa de trabajo con empuñadura de plástico.
- Apta para 3 personas a la vez.
- Bolsa de transporte (opcional).
- Cumple con la normativa EN795:2012 tipo B (dispositivos de anclaje temporal o móviles).
- Certificado CE.

INFORMACIÓN TÉCNICA AA011

Mosquetón de cierre roscado en formato ovalado.

Características:

- Fabricado en acero zincado.
- Cierre: roscado
- Apertura: Ø19 mm
- Peso: 169 g
- Capacidad de carga: 25 kN
- Cumple con la normativa EN 362 de Conectores
- Certificado CE



OPCIONES DE ANCLAJE:

Sobre hormigón para LVH 320

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 3 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 153, 4 AA011 y 1 LVH320 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA LVH 320:

Opción 1

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 3 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 900 doble, 4 AA011 y 1 LVH320 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



Opción 2

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 3 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 700, 4 AA011 y 1 LVH320 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



OPCIONES DE ANCLAJE SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA LVH 320:

Opción 3

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 3 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC191, 4 AA011 y 1 LVH320 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



Opción 4

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 3 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC410, 4 AA011 y 1 LVH320 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.





Connection tape

Belt tensioner



Carrying bag

Work tape

TECHNICAL INFORMATION

Temporary horizontal lifeline made of webbing, model LVH 320. Temporary horizontal lifeline consisting of webbing, webbing tensioner and connectors.

Available with or without AA 011 model carabiners at the ends.

Characteristics:

- 35 mm wide connection tape (blue).
- 50 mm wide work tape (yellow).
- Available lengths: 10 and 20 m.
- Tensioner for work belt with plastic handle.
- Suitable for 3 people at a time.
- Carrying bag (optional).
- Complies with EN795:2012 type B standard (temporary or mobile anchoring devices).
- CE certified.

TECHNICAL INFORMATION AA011

Oval-shaped screw-lock carabiner.

Characteristics:

- Made of zinc-plated steel.
- Closure: threaded
- Opening: Ø19 mm
- Weight: 169g
- Load capacity: 25 kN
- Complies with EN 362 Connector Standard
- CE Certificate



TEMPORARY LIFELINE HORIZONTAL LVH 320

ANCHORING OPTIONS:

On concrete for LVH 320

Combination for anchoring a horizontal lifeline and safely supporting up to 3 people. Composed of 2 PAT 153, 4 AA011 and 1 LVH320 arranged as shown in the image.



ON EXISTING STRUCTURES FOR LVH 320:

Option 1

Combination for anchoring a horizontal lifeline and safely supporting up to 3 people. Composed of 2 double PAT 900s, 4 AA011s, and 1 LVH320, arranged as shown in the image.



Option 2

Combination for anchoring a horizontal lifeline and safely supporting up to 3 people. Composed of 2 PAT 700, 4 AA011 and 1 LVH320 arranged as shown in the image.



TEMPORARY LIFELINE HORIZONTAL LVH 320

ANCHORING OPTIONS ON EXISTING STRUCTURES FOR LVH 320:

Option 3

Combination for anchoring a horizontal lifeline and safely supporting up to 3 people. Composed of 2 PAC191, 4 AA011 and 1 LVH320 arranged as shown in the image.



Option 4

Combination for anchoring a horizontal lifeline and safely supporting up to 3 people. Composed of 2 PAC410, 4 AA011 and 1 LVH320 arranged as shown in the image.



**LIGNE DE SAUVETAGE TEMPORAIRE
HORIZONTAL LVH 320**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ligne de vie horizontale temporaire en sangle, modèle LVH 320.

Ligne de vie horizontale temporaire composée de sangles, d'un tendeur de sangles et de connecteurs.

Disponible avec ou sans mousquetons modèle AA 011 aux extrémités.

Caractéristiques:

- Ruban de connexion de 35 mm de large (bleu).
- Ruban de travail de 50 mm de large (jaune).
- Longueurs disponibles : 10 et 20 m.
- Tendeur pour courroie de travail avec poignée en plastique.
- Convient pour 3 personnes à la fois.
- Sac de transport (en option).
- Conforme à la norme EN795:2012 type B (dispositifs d'ancrage temporaires ou mobiles).
- Certifié CE.

INFORMATIONS TECHNIQUES AA011

Mousqueton ovale à verrouillage par vis.

Caractéristiques:

- Fabriqué en acier zingué.
- Fermeture : filetée
- Ouverture : Ø19mm
- Poids : 169 g
- Capacité de charge : 25 kN
- Conforme à la norme EN 362 relative aux connecteurs
- Certificat CE



**LIGNE DE SAUVETAGE TEMPORAIRE
HORIZONTAL LVH 320**
OPTIONS D'ANCRAGE :
Sur béton pour LVH 320

Système d'ancrage pour une ligne de vie horizontale permettant de supporter en toute sécurité jusqu'à 3 personnes. Composé de 2 PAT 153, 4 AA011 et 1 LVH320 disposés comme indiqué sur l'image.


SUR LES STRUCTURES EXISTANTES POUR LVH 320 :
Option 1

Système permettant d'ancrer une ligne de vie horizontale et de supporter en toute sécurité jusqu'à 3 personnes. Composé de 2 PAT 900 doubles, 4 AA011 et 1 LVH320, disposés comme indiqué sur l'image.


Option 2

Ensemble permettant d'ancrer une ligne de vie horizontale et de supporter en toute sécurité jusqu'à 3 personnes. Composé de 2 PAT 700, 4 AA011 et 1 LVH320 disposés comme indiqué sur l'image.



**LIGNE DE SAUVETAGE TEMPORAIRE
HORIZONTAL LVH 320**
OPTIONS D'ANCRAGE SUR LES STRUCTURES EXISTANTES POUR LVH 320 :
Option 3

Ensemble permettant d'ancrer une ligne de vie horizontale et de supporter en toute sécurité jusqu'à 3 personnes.
Composé de 2 PAC191, 4 AA011 et 1 LVH320 disposés comme indiqué sur l'image.


Option 4

Ensemble permettant d'ancrer une ligne de vie horizontale et de supporter en toute sécurité jusqu'à 3 personnes.
Composé de 2 PAC410, 4 AA011 et 1 LVH320 disposés comme indiqué sur l'image.




INFORMAZIONI TECNICHE

Linea di vita orizzontale temporanea in fettuccia, modello LVH 320.

Linea di vita orizzontale temporanea composta da fettuccia,

tenditore della fettuccia e connettori.

Disponibile con o senza moschettoni modello AA 011 alle estremità.

Caratteristiche:

- Nastro di collegamento largo 35 mm (blu).
- Nastro da lavoro largo 50 mm (giallo).
- Lunghezze disponibili: 10 e 20 m.
- Tenditore per cintura da lavoro con impugnatura in plastica.
- Adatto per 3 persone alla volta.
- Borsa per il trasporto (opzionale).
- Conforme alla norma EN795:2012 tipo B (dispositivi di ancoraggio temporanei o mobili).
- Certificato CE.

INFORMAZIONI TECNICHE AA011

Moschettone a vite di forma ovale.

Caratteristiche:

- Realizzato in acciaio zincato.
- Chiusura: filettata
- Apertura: Ø19 mm
- Peso: 169 g
- Capacità di carico: 25 kN
- Conforme allo standard di connettore EN 362
- Certificato CE



OPZIONI DI ANCORAGGIO:
Su calcestruzzo per LVH 320

Combinazione per l'ancoraggio di una linea vita orizzontale e il supporto in sicurezza di un massimo di 3 persone. Composta da 2 PAT 153, 4 AA011 e 1 LVH320 disposti come mostrato nell'immagine.


SULLE STRUTTURE ESISTENTI PER LVH 320:
Opzione 1

Combinazione per l'ancoraggio di una linea vita orizzontale e il supporto in sicurezza di un massimo di 3 persone. Composta da 2 PAT 900 doppi, 4 AA011 e 1 LVH320, disposti come mostrato nell'immagine.


Opzione 2

Combinazione per l'ancoraggio di una linea vita orizzontale e il supporto in sicurezza di un massimo di 3 persone. Composta da 2 PAT 700, 4 AA011 e 1 LVH320 disposti come mostrato nell'immagine.



OPZIONI DI ANCORAGGIO SU STRUTTURE ESISTENTI PER LVH 320:
Opzione 3

Combinazione per l'ancoraggio di una linea vita orizzontale e il supporto sicuro di un massimo di 3 persone. Composta da 2 PAC191, 4 AA011 e 1 LVH320 disposti come mostrato nell'immagine.


Opzione 4

Combinazione per l'ancoraggio di una linea vita orizzontale e il supporto in sicurezza di un massimo di 3 persone. Composta da 2 PAC410, 4 AA011 e 1 LVH320 disposti come mostrato nell'immagine.





Fita de ligação

Tensor da correia



Bolsa de transporte

Fita de trabalho

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Linha de vida horizontal temporária fabricada em fita de nylon, modelo LVH 320.

Linha de vida horizontal temporária composta por fita, tensor de fita e conectores.

Disponível com ou sem mosquetões modelo AA 011 nas extremidades.

Características:

- Fita de ligação com 35 mm de largura (azul).
- Fita métrica de trabalho com 50 mm de largura (amarela).
- Comprimentos disponíveis: 10 e 20 m.
- Tensor para correia de trabalho com cabo de plástico.
- Adequado para 3 pessoas de cada vez.
- Bolsa de transporte (opcional).
- Em conformidade com a norma EN795:2012 tipo B (dispositivos de ancoragem temporários ou móveis).
- Certificado CE.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS AA011

Mosquetão oval com fecho de rosca.

Características:

- Fabricado em aço zincado.
- Fecho: roscado
- Abertura: Ø19 mm
- Peso: 169 g
- Capacidade de carga: 25 kN
- Em conformidade com a norma EN 362 para conectores
- Certificado CE

VE HORIZONTAL 320

OPÇÕES DE ANCORAGEM:

Em betão para LVH 320

Conjunto para ancorar uma linha de vida horizontal e suportar em segurança até 3 pessoas. Composto por 2 PAT 153, 4 AA011 e 1 LVH320, dispostos conforme imagem.



SOBRE AS ESTRUTURAS EXISTENTES PARA O LVH 320:

Opção 1

Conjunto para ancorar uma linha de vida horizontal e suportar em segurança até 3 pessoas. Composto por 2 PAT 900 duplos, 4 AA011 e 1 LVH320, dispostos conforme imagem.



Opção 2

Conjunto para ancorar uma linha de vida horizontal e suportar em segurança até 3 pessoas. Composto por 2 PAT 700, 4 AA011 e 1 LVH320, dispostos conforme imagem.



VE HORIZONTAL 320

OPÇÕES DE ANCORAGEM EM ESTRUTURAS EXISTENTES PARA LVH 320:

Opção 3

Conjunto para ancorar uma linha de vida horizontal e suportar em segurança até 3 pessoas. Composto por 2 PAC191, 4 AA011 e 1 LVH320, dispostos conforme imagem.



Opção 4

Conjunto para ancorar uma linha de vida horizontal e suportar em segurança até 3 pessoas. Composto por 2 PAC410, 4 AA011 e 1 LVH320, dispostos conforme imagem.

