



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga anticaídas simple con absorbedor de energía estándar 610703 de 2 m de longitud y diámetro de 10,5 mm. De poliamida, con guardacabos y conector AA022 en un extremo y absorbedor de energía en el otro.

Cumple con la normativa: **EN 355** (Absorbedores de energía).

#### Características:

- Absorbedor de energía estándar
- Conector AA022 de cierre automático (apertura 50 mm) y con 1 guardacabos
- Capacidad de carga: 100 Kg
- Cuerda de 2 m de longitud
- Diámetro de 10,5 mm
- Fabricada en poliamida
- Cumple con la normativa **EN 355** (Absorbedores de energía)
- Certificado CE



Absorbedor ABE



AA022

**FIXED SLING WITH ABSORBER  
ABE 610703-020**

**TECHNICAL INFORMATION**

Single fall arrest lanyard with standard energy absorber 610703, 2 m long and 10.5 mm in diameter. Made of polyamide, with thimble and AA022 connector on one end and energy absorber on the other. Complies with regulations: **EN 355** (Energy absorbers).

**Characteristics:**

- Standard energy absorber
- AA022 self-closing connector (50 mm opening) with 1 thimble
- Load capacity: 100 Kg
- 2 m long rope
- Diameter of 10.5 mm
- Made of polyamide
- Complies with regulations **EN 355** (Energy absorbers)
- CE Certificate



ABE Absorber



AA022

## Sangle fixe avec absorbeur ABE 610703-020



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Longe antichute simple avec absorbeur d'énergie standard 610703, de 2 m de long et 10,5 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide, elle est munie d'une cosse et d'un connecteur AA022 à une extrémité et d'un absorbeur d'énergie à l'autre.

Conforme à la réglementation : **EN 355**(Absorbeurs d'énergie).

#### Caractéristiques:

- Absorbeur d'énergie standard
- Connecteur à fermeture automatique AA022 (ouverture de 50 mm) avec 1 cosse
- Capacité de charge : 100 kg
- Corde de 2 m de long
- Diamètre de 10,5 mm
- Fabriqué en polyamide
- Conforme à la réglementation **EN 355**(Absorbeurs d'énergie)
- Certificat CE



Amortisseur ABE



AA022


**INFORMAZIONI TECNICHE**

Cordino anticaduta singolo con assorbitore di energia standard 610703, lungo 2 m e con diametro di 10,5 mm. Realizzato in poliammide, con redancia e connettore AA022 a un'estremità e assorbitore di energia all'altra.

Conforme alle normative: **EN 355** (Assorbitori di energia).

**Caratteristiche:**

- Assorbitore di energia standard
- Connettore autochiudente AA022 (apertura 50 mm)
- con 1 redancia
- Capacità di carico: 100 Kg
- Corda lunga 2 m
- Diametro di 10,5 mm
- Realizzato in poliammide
- Conforme alle normative **EN 355** (Assorbitori di energia)
- Certificato CE



Assorbitore ABE



AA022

**FITA FIXA COM ABSORVENTE  
ABE 610703-020**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Talabarte simples de retenção de queda com absorvedor de energia standard 610703, com 2 m de comprimento e 10,5 mm de diâmetro. Fabricado em poliamida, com dedal e conector AA022 numa extremidade e absorvedor de energia na outra.

Em conformidade com os regulamentos: **EN 355** (Absorvedores de energia).

**Características:**

- Absorvedor de energia padrão
- Conector auto-fechante AA022 (abertura de 50 mm) com 1 dedal
- Capacidade de carga: 100 kg
- Corda com 2 m de comprimento
- Diâmetro de 10,5 mm
- Fabricado em poliamida
- Cumpre os regulamentos **EN 355** (Absorvedores de energia)
- Certificado CE



Absorvedor ABE



AA022