

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Kit de EPIs KITPRO-4 compuesto por arnés con 2 puntos de anclaje, eslinga simple de 2 m con mosquetones, línea de vida horizontal hasta 30 m, casco de seguridad y bolsa de transporte.

- Arnés A40B
- Eslinga 611413-020 (2m) con 1 conector AA011 (17 mm apertura), 2 ganchos AA022 (50 mm)
- Línea de vida LS3-30 (30m) con anticaídas deslizante, absorbedor de energía, 2 mosquetones AA011 (19 mm apertura)
- Casco de seguridad AEL
- Bolsa de transporte BLS11-YYN

**Características:**

- Cumple la normativa **EN 361** (Arneses Anticaídas) y **EN 358** (Elementos de sujeción y prevención de caídas)
- Cumple la normativa **EN 355** (Absorbedores de energía)
- Cumple la normativa **EN 362** (Conectores)
- Cumple la normativa **EN 353-2** (Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible)
- Cumple la normativas **EN 50365** y **EN 397** (Cascos de protección para la industria)
- Certificado CE


**A40B**

**611413-020 (2m)**

**LS 3-30 (30m)**

**AEL**

**BLS11-YYN**


**TECHNICAL INFORMATION**

KITPRO-4 PPE kit consisting of a harness with 2 anchor points, a 2m single sling with carabiners, a horizontal lifeline up to 30m, a safety helmet and a carrying bag.

- A40B Harness
- Sling 611413-020 (2m) with 1 AA011 connector (17 mm opening), 2 AA022 hooks (50 mm)
- LS3-30 (30m) lifeline with sliding fall arrest device, energy absorber, 2 AA011 carabiners (19 mm opening)

- AEL safety helmet
- BLS11-YYN carrying bag

**Characteristics:**

- Complies with **EN 361** (Fall Arrest Harnesses) and **EN 358** (Restraint and Fall Prevention Devices)
- Complies with **EN 355** (Energy Absorbers) standard
- Complies with **EN 362** (Connectors) standard
- Complies with **EN 353-2** (Devices sliding fall arresters on flexible anchor line)
- Complies with **EN 50365** and **EN 397** standards (Helmets of protection for industry)
- CE Certificate



A40B



611413-020 (2m)



LS 3-30 (30m)



HIM



BLS11-YYN

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Kit EPI KITPRO-4 composé d'un harnais à 2 points d'ancrage, d'une sangle simple de 2 m avec mousquetons, d'une ligne de vie horizontale jusqu'à 30 m, d'un casque de sécurité et d'un sac de transport.

•Faisceau de câbles A40B

- Sangle 611413-020 (2 m) avec 1 connecteur AA011 (ouverture de 17 mm), 2 crochets AA022 (50 mm)
- Ligne de vie LS3-30(30 m) avec dispositif antichute coulissant, absorbeur d'énergie, 2 mousquetons AA011 (ouverture de 19 mm)
- Casque de sécurité AEL
- Sac de transport BLS11-YYN

**Caractéristiques:**

- Conforme à la réglementation **EN 361** (harnais antichute) et **EN 358** (éléments de retenue et de prévention des chutes)
- Conforme à la réglementation **EN 355** (Absorbeurs d'énergie)
- Conforme à la réglementation **EN 362** (Connecteurs)
- Conforme à la réglementation **EN 353-2** (Dispositifs antichute coulissants sur ligne d'ancrage flexible)
- Conforme à la réglementation **EN 50365** et **EN 397** (Casques de protection pour l'industrie)
- Certificat CE



A40B



611413-020 (2m)



LS 3-30 (30 m)



LUI



BLS11-YYN

**INFORMAZIONI TECNICHE**

Kit DPI KITPRO-4 composto da un'imbracatura con 2 punti di ancoraggio, una fettuccia singola da 2 m con moschettoni, una linea vita orizzontale fino a 30 m, un casco di sicurezza e una borsa per il trasporto.

- Cablaggio A40B
- Imbracatura 611413-020 (2 m) con 1 connettore AA011 (apertura 17 mm), 2 ganci AA022 (50 mm)
- Linea vita LS3-30 (30 m) con dispositivo anticaduta scorrevole, assorbitore di energia, 2 moschettoni AA011 (apertura 19 mm)
- Casco di sicurezza AEL
- Borsa per il trasporto BLS11-YYN

**Caratteristiche:**

- Conforme alle **norme EN 361** (Imbracature anticaduta) e **EN 358** (Dispositivi di ritenuta e prevenzione delle cadute)
- Conforme alla **norma EN 355** (assorbitori di energia)
- Conforme alla **norma EN 362** (Connettori)
- Conforme alla **norma EN 353-2** (Dispositivi anticaduta scorrevoli su linea di ancoraggio flessibile)
- Conforme alle **norme EN 50365** e **EN 397** (Caschi di protezione per l'industria)
- Certificato CE



A40B



611413-020 (2m)



LS 3-30 (30 m)



LUI



BLS11-YYN

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

O kit EPI KITPRO-4 é composto por um arnês com 2 pontos de ancoragem, uma fita simples de 2m com mosquetões, uma linha de vida horizontal de até 30m, um capacete de segurança e uma bolsa de transporte.

- Chicote A40B
- Cinta 611413-020 (2 m) com 1 conector AA011 (abertura de 17 mm), 2 ganchos AA022 (50 mm)
- Linha de vida LS3-30 (30 m) com dispositivo deslizante de retenção de queda, absorvedor de energia, 2 mosquetões AA011 (abertura de 19 mm)
- Capacete de segurança AEL
- Bolsa de transporte BLS11-YYN

**Características:**

- Em conformidade com as normas EN 361 (Cintos de segurança para retenção de quedas) e EN 358 (Dispositivos de retenção e prevenção de quedas)
- Em conformidade com a norma EN 355 (Absorvedores de Energia)
- Em conformidade com a norma EN 362 (Conectores)
- Em conformidade com a norma EN 353-2 (Dispositivos de retenção de queda deslizantes em linha de ancoragem flexível)
- Em conformidade com as normas EN 50365 e EN 397 (Capacetes de proteção para indústria)
- Certificado CE



A40B



611413-020 (2m)



LS 3-30 (30m)



ELE



BLS11-YYN